

Карактеристике

1K НЦ Мулти Филлер Пасте је једнокомпонентни, спреман за употребу производ на бази нитроцелулозних смола. Дизајниран за поправке на лицу места како би попунио мале несавршености као што су огреботине, рупице и оштећења од камена. Лако се наноси, брзо се суши у танким слојевима. Овај производ ствара гладак премаз са минималним скупљањем и веома добром флексибилношћу. Може се наносити преко полиестерских китова и акрилних прајмера. Погодан и за металне површине, укључујући челик, алуминијум и поцинковане површине.

Физичке карактеристике



Polyester



2004/42/II B(c)(540) max. 540 g/l



12 month

Density: 1.67 – 1.69 g/cm³

Користити

Пре наношења, површина мора бити очишћена, осушена, одмашћена и матирана абразивним средствима. Нанесите пасту за пуњење у веома танким слојевима на 20°C и оставите да се осуши 15 - 30 минута између слојева. Укупна дебљина филма не би требало да прелази 70 - 80 µm.

Сушење



30 - 50 min
depending on the thickness



P240-P400



P240-P400

Складиште



Производ чувати на проветреном месту. Држати даље од директног излагања сунчевој светлости. Држати између + 5 ° Ц и 20 ° Ц.

Сигурност



За више информација погледајте сигурносни лист.



Овај технички лист је информативног карактера. Према нашим сазнањима, пружени подаци су у складу са најновијим стандардима и заснивају се на дугогодишњем искуству у производњи наших производа. Ауторска права: К-Цомпани Инт. ГмбХ, сва права задржана.